

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

### Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé  
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

#### Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

FLEXITALY SRL  
Via L. Da Vinci 54G  
20062 CASSANO D'ADDA (MI)  
ITALIE

#### Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Flexible de raccordement 455IN30 A

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **20 ACC NY 284**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard  
XP P 41-280) : /

Commentaires / Comments : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required  
to issue this ACS.

Le tube interne est en EPDM. Cette ACS est délivrée sous réserve que les conditions de fabrication du tube  
interne permettant d'obtenir des résultats de migration acceptables soient respectées. The inner pipe is in  
EPDM. This ACS is issued providing that manufacturing conditions of the inner pipe to obtain compliant  
migration test are met.

#### Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT - FLEXITALY

#### Références / References :

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 28 références et leurs variantes.  
This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 28 references and their variants.

#### Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Emilie Bailly  
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 12 octobre 2020

Date d'expiration / Expiry date : 12 octobre 2025

Commentaires / Comments : /

**ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 284 (Annex of ACS 20 ACC NY 284)**

## Références couvertes / Covered references

Flexibles de raccordement - FLEXITALY :

415R xx yyy A	455R xx yyy A
415 xx yyy A	455 xx yyy A
416R xx yyy A	457R xx yyy A
416 xx yyy A	457 xx yyy A
435R xx yyy A	458R xx yyy A
435 xx yyy A	458R xx yyy ATA
450R xx yyy A	458 xx yyy A
450R xx yyy ATA	458 xx yyy ATA
450R xx yyy SCA	13*****
450 xx yyy A	14*****
450 xx yyy ATA	16*****
450 xx yyy SCA	17*****
453R xx yyy A	
453R xx yyy ATA	
453 xx yyy A	
453 xx yyy ATA	

Les références comportant la position AT correspondent à des flexibles possédant un système anti-torsion

Les références comportant la position SC correspondent à des flexibles sans raccord conique.

La position XX correspond au type de tressage externe :

IN = inox AISI304

NE = Nylon PA66 noir

BI = Nylon PA66 blanc

GR = Nylon PA66 gris

La position yyy correspond à la longueur du flexible de 30 à 250 mm.

Les positions \* n'ont pas d'influence sur les matières au contact de l'eau.

Date de délivrance / *Date of issue* : 12 octobre 2020

Date d'expiration / *Expiry date* : 12 octobre 2025

Emilie Bailly  
Responsable Technique / *Technical Manager*

Signature :

